


15. ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE



ROZVODNICE:

- bez priestoru pre istenie
- s osadenými zásuvkami
- s transformátorom SELV (24V)
- so zásuvkami 400/63A
- prenosné na zavesenie

Zásuvkové rozvodnice je široká rada typovo skúšaných rozvodníc osadených domovými alebo priemyselnými zásuvkami 16A až 63A. Sú určené pre priemyselné použitie, ale ich vysoká estetická hodnota umožňuje ich využitie aj v iných oblastiach. Sú určené pre zapustenú alebo nástennú montáž, prípadne na zavesenie ako dočasné zariadenia.

Vyrábajú sa pre napätia do 500V a menovitý prúd do 125A. Prevedenia SELV s bezpečnostným transformátorom zabezpečujú zvýšenú ochranu pre použitie v priestoroch, kde je mimo štandardných napätí potrebné aj bezpečné napätie 24V. Maximálna hodnota krytia, ktorú je možné dosiahnuť je IP66. Ich vysoká variabilita umožňuje vzájomné kombinácie a tým ponuku ešte rozširuje.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D141 - 2x otvor bez priestoru pre istenie


Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu.



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné					prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
Rozvodnice bez možnosti istenia nazapojené							
1	1					D141.1010	D141.1010/4
1		1				D141.1001	D141.1001/4
	2					D141.0020	D141.0020/4
		2				D141.0002	D141.0002/4

Ďalšie typy na požiadanie.

SÉRIA D131 - 3x otvor bez priestoru pre istenie


Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu.



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné					prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
Rozvodnice bez možnosti istenia nazapojené							
1	1	1				D131.1011	D131.1011/4
3						D131.3000	
2		1				D131.2001	D131.2001/4
2	1					D131.2010	D131.2010/4
	3					D131.0030	D131.0030/4
		3				D131.0003	D131.0003/4

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 634 - 4x otvor bez priestoru pre istenie


Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

rieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu.



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3	prevedenie	
16A	16A	32A				5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
	4					634.1111	634.1111/4
2	2					634.1122	634.1122/4
4						634.2222	
2	1	1				634.3122	634.3122/4
2		2				634.3322	634.3322/4
		4				634.3333	634.3333/4
1	2	1				634.3112	634.3112/4

Ďalšie typy na požiadanie.

SÉRIA 632 - 1x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max. 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 4 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné							prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
Rozvodnice bez istenia nazapojené									
1								632.2	
	1							632.1	632.1/4
		1						632.3	632.3/4
Typové rozvodnice istené									
1			1				16A	632.2-001	
	1			1			16A	632.1-010	632.1-010/4
		1			1		25A	632.3-100	632.3-100/4
Typové rozvodnice s chráničom									
1			1			1	16A	632.2-001F3	
	1					1	16A	632.1-000F2	


Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D231 - 2x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
 Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadanie max. 3xPG21+2xPG29)
 Pripojenie: max 16 mm² (s možnosťou slučkovania)
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Max. počet prístrojov 8 DIN
 Materiál skrinky odolný UV žiareniu




Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice istené									
	2			1			16A	D231.0020-1	D231.0020-1/4
	2			2			25A	D231.0020-2	D231.0020-2/4
2			1				16A	D231.2000-1	
2			2				16A	D231.2000-2	
1	1		1	1			25A	D231.1010-1	D231.1010-1/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
	2			1		1	16A	D231.0020-3	
2			2			1	16A	D231.2000-3	

Ďalšie typy na požiadanie.

SÉRIA D331 - 2x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
 Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadanie max. 4xPG21+2xPG29)
 Pripojenie: max 16 mm² (s možnosťou slučkovania)
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Max. počet prístrojov 12 DIN
 Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice istené									
	1	1		1	1		40A	D331.0011-1	D331.0011-1/4
1		1	1		1		40A	D331.1001-1	D331.1001-1/4
1	1		1	1			32A	D331.1010-1	D331.1010-1/4
	2			1			16A	D331.0020-1	D331.0020-1/4
	2			2			32A	D331.0020-2	D331.0020-2/4
		2			1		25A	D331.0002-1	D331.0002-1/4
		2			2		40A	D331.0002-2	D331.0002-2/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
1	1		1	1		1	32A	D331.1010-2	D331.1010-2/4
	1	1		1	1	1	40A	D331.0011-2	D331.0011-2/4
1		1	1		1	1	40A	D331.1001-4	D331.1001-4/4

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 - 3x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 6 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné							5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3				
Rozvodnice bez istenia nazapojené									
1	1	1						632.123	632.123/4
2		1						632.223	632.223/4
2	1							632.122	632.122/4
3								632.222	
1	2							632.112	632.112/4
	3							632.111	632.111/4
	2	1						632.113	632.113/4
Typové rozvodnice istené									
1	1	1	1	1			25A	632.123-011	632.123-011/4
2	1		1	1			25A	632.122-011	632.122-011/4
1	2		1	1			25A	632.112-011	632.112-011/4
3			1				16A	632.222-001	
3			3				16A	632.222-003	
Typové rozvodnice istené s chráničom									
1	1	1				1+	16A	632.123-F4	632.123-F4/4
2		1				1+	16A	632.223-F4	632.223-F4/4
1+ Chránič s naprúdovou ochranou "RCBO" 4P 30mA									

1+ Chránič s naprúdovou ochranou "RCBO" 4P 30mA

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632W - 4x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 6 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez istenia nazapojené									
2	1	1						632.W13	632.W13/4
2	2							632.W11	632.W11/4
3		1						632.W23	632.W23/4
4								632.W22	632.W22/4
3	1							632.W21	632.W21/4
Typové rozvodnice istené									
2	1	1	1	1			25A	632.W13-011	632.W13-011/4
2	2		2	1			25A	632.W11-012	632.W11-012/4
3		1	1		1		25A	632.W23-101	632.W23-101/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
2	1	1				1+	16A	632.W13-F4	632.W13-F4/4
3		1				1+	16A	632.W23-F4	632.W23-F4/4
3	1					1+	16A	632.W21-F4	632.W21-F4/4
1+ Chránič s naprúdovou ochranou "RCBO" 4P 30mA									

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632 - 4x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Pripojenie : max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 10 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné							prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
Rozvodnice bez istenia nazapojené									
4								632.2222	
2	2							632.1122	632.1122/4
2	1	1						632.3122	632.3122/4
1	2	1						632.3112	632.3112/4
1	1	2						632.3312	632.3312/4
	2	2						632.3311	632.3311/4
Typové rozvodnice istené									
4			4				25A	632.2222-004	
2	2		2	2			32A	632.1122-022	
2	1	1	1	1	1		25A	632.3122-111	632.3122-111/4
2	1	1	2	1			25A	632.3122-012	632.3122-012/4
1	2	1	1	2	1		32A	632.3112-121	632.3112-121/4
1	1	2	1	1			25A	632.3312-011	632.3312-011/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
4			4			1	25A	632.2222-004F2	
2	1	1	2	1		1	25A	632.3122-012F2	632.3122-012/4F2
2		2	2		1	1	32A	632.3322-102F2	632.3322-102/4F2
2	2		2	1		1	32A	632.1122-012F2	632.1122-012/4F2

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA 632W - 5x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44

Trieda ochrany: II (izoláciou)


Prevádzková teplota: -25° C do +60° C

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Skratová vypínacia schopnosť prístrojov 6kA

Max.počet prístrojov 10 DIN

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez istenia nazapojené									
5								632.222W	
2	3							632.111W	632.111W/4
3	2							632.112W	632.112W/4
2	2	1						632.311W	632.311W/4
3	1	1						632.312W	632.312W/4
4		1						632.322W	632.322W/4
2	1	2						632.331W	632.331W/4
3		2						632.332W	632.332W/4
Typové rozvodnice istené									
2	3		1	3			32A	632.111W-031	632.111W-031/4
3	1	1	3	1	1		32A	632.312W-113	632.312W-113/4
Typové rozvodnice istené s chráničom									
3		2	3		1	1	32A	632.332W-103F2	632.332W-103/4F2
3	1	2	3	1		1	32A	632.312W-013F2	632.312W-013/4F2

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D431 - 3x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 16 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"				Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné								prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	C32/3		5polové  3P+N+E	4polové  3P+E	
Typové rozvodnice istené										
3			3				16A	D431.3000-1	D431.3000-1/4	
	3			3			40A	D431.0030-1	D431.0030-1/4	
2		1	2		1		40A	D431.2001-1	D431.2001-1/4	
	2	1		2	1		63A	D431.0021-1	D431.0021-1/4	
	1	2		1	2		63A	D431.0012-1	D431.0012-1/4	
1	1	1	1	1	1		40A	D431.1011-1	D431.1011-1/4	
2	1		2	1			40A	D431.2010-1	D431.2010-1/4	
		3			3		63A	D431.0003-1	D431.0003-1/4	
Typové rozvodnice istené s chráničom										
	3			3			1	40A	D431.0030-2	D431.0030-2/4
2		1	2		1		1	40A	D431.2001-2	D431.2001-2/4
	2	1		2	1		1	40A	D431.0021-2	D431.0021-2/4
	1	2		1	2		1	63A	D431.0012-2	D431.0012-2/4
1	1	1	1	1	1		1	40A	D431.1011-2	D431.1011-2/4
2	1		2	1			1	40A	D431.2010-2	D431.2010-2/4
		3			3		1	63A	D431.0003-2	D431.0003-2/4

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D561 - 6x otvor

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 16 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"				Počet prúdových chráničov "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
230V domové	400V priemyselné								prevedenie	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	C32/3		5polové  3P+N+E	4polové  3P+E	
Typové rozvodnice istené										
6			6					40A	D561.6000-1	
2	2	2	2	2		2		80A	D561.2022-1	D561.2022-1/4
2	2	2	2	2	2			63A	D561.2022-2	D561.2022-2/4
3	3		3	3				40A	D561.3030-1	D561.3030-1/4
3		3	3		3			80A	D561.3003-1	D561.3003-1/4
	3	3		2	3			80A	D561.0033-1	D561.0033-1/4
3	2	1	1	1	1			63A	D561.3021-1	D561.3021-1/4
4	1	1	4	1	1			63A	D561.4011-1	D561.4011-1/4
4		2	4		2			80A	D561.4002-4	D561.4002-4/4
Typové rozvodnice istené s chráničom										
6			6				1	40A	D561.6000-2	
2	2	2	2	1		2	1	63A	D561.2022-3	D561.2022-3/4
2	2	2	2	2		1	1	63A	D561.2022-4	D561.2022-4/4
3	3		3	3			1	40A	D561.3030-2	D561.3030-2/4
3		3	3			3	1	40A	D561.3003-2	D561.3003-2/4
	3	3		2	2		1	63A	D561.0033-2	D561.0033-2/4
3	2	1	3	2		1	1	63A	D561.3021-3	D561.3021-3/4
4	1	1	4	1		1	1	40A	D561.4011-3	D561.4011-3/4
4		2	4			2	1	40A	D561.4002-1	D561.4002-1/4

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÝM TOROIDNÝM TRANSFORMÁTOROM (SELV)

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA SELV BLOCK 4

Menovité napätie: 24/230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Bezpečnostný toroidný transformátor 24V~ 150VA (SELV)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21

Pripojenie: max 10 mm² (bez možnosti slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 08

Max. počet prístrojov 10 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"				Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo	
domové	priemyselné			B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV	prevedenie			
230V	24V	400V						5polové  3P+N+E		4polové  3P+E	
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice istené											
2	1	1		2	1		1		32A	632.1225-012	632.1225-012/4
2	1		1	1		1	1		32A	632.3225-101	632.3225-101/4
2	1	1	1	1	1	1	1		40A	632.315W-111	632.315W-111/4
2	1	1		1	1		1		32A	632.1225-011	632.1225-011/4
3	1			1			1		20A	632.2225-001	
2	2			2			1		20A	632.2255-002	
Typové rozvodnice istené s chráničom											
1	1		1	1		1	1	1	40A	632.3205-101F2	632.3205-101F2/4
2	1	1		1	1		1	1	32A	632.1225-011F2	632.1225-011F2/4


Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÝM TOROIDNÝM TRANSFORMÁTOROM (SELV)

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA SELV D431 - 3x otvor

Menovité napätie: 24/230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)
 Bezpečnostný toroidný transformátor 24V~ 150VA (SELV)
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
 Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)
 Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Max. počet prístrojov 16 DIN
 Materiál skrinky odolný UV žiareniu




Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"				Počet prúd. chr. "RCD"	Menovitý prúd	Katalógové číslo	
domové	priemyselné									prevedenie	
230V	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV	4P 30mA	In	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice istené											
1	1	1		1	1		1		32A	D431.101001-1	D431.101001-1/4
1	1		1	1		1	1		40A	D431.100101-1	D431.100101-1/4
Typové rozvodnice istené s chráničom											
1	1	1		1	1		1	1	40A	D431.101001-2	D431.101001-2/4

Ďalšie typy na požiadanie.

SÉRIA SELV D561 - 6x otvor

Menovité napätie: 24/230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)
 Bezpečnostný toroidný transformátor 24V~ 150VA (SELV)
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C
 Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)
 Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)
 Mechanická odolnosť: IK 07
 Max. počet prístrojov 16 DIN
 Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"				Počet prúd. chr. "RCD"	Menovitý prúd	Katalógové číslo	
domové	priemyselné									prevedenie	
230V	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV	4P 30mA	In	5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice istené											
2	1	1	1	2	1	1	1		63A	D561.201101-2	D561.201101-2/4
2	2	1	1	2	1	1*	1		63A	D561.201102-1	D561.201102-1/4
3	1	1	1	3	1	1*	1		80A	D561.301101-1	D561.301101-1/4
Typové rozvodnice istené s chráničom											
2	1	1	1	1	1	1	1	1	40A	D561.201101-1	D561.201101-1/4

* istenie C32/3. Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE so zásuvkami 400V/63A

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

SÉRIA D333 - 1x otvor so zásuvkami 400V/63A

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP66

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 4x PG21-2x PG29)

Pripojenie: max 16 mm² (s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 12 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 66				Počet ističov "MCB"					Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A	63A									
Typové rozvodnice istené												
			1					1		63A	D333.000010-1	D333.000010-1/4
			1				1			50A	D333.000010-2	D333.000010-2/4
Typové rozvodnice istené s chráničom												
			1					1	1	63A	D333.000010-3	D333.000010-3/4

Ďalšie typy na požiadanie.

SÉRIA D541 - 4x otvor so zásuvkami 400V/63A

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C


Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. 6x PG21-PG36)

Pripojenie: max 16 mm² (na požiadavku max. 35 mm² s možnosťou slučkovania)

Mechanická odolnosť: IK 07

Max. počet prístrojov 16 DIN

Materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44				Počet ističov "MCB"					Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné			B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A	63A									
Typové rozvodnice istené												
1	1	1	1	1	1	1	1			63A	D541.101110-2	D541.101110-2/4
1		2	1	1		2	1			63A	D541.100210-2	D541.100210-2/4
2			2	2			2			80A	D541.200020-2	D541.200020-2/4
2		1	1	1		1	1			63A	D541.200110-2	D541.200110-2/4
Typové rozvodnice istené s chráničom												
1	1	1	1	1	1	1	1		1	63A	D541.101110-1	D541.101110-1/4
1		2	1	1		2	1		1	63A	D541.100210-1	D541.100210-1/4
2		1	1	1		1	1		1	63A	D541.200110-1	D541.200110-1/4

Ďalšie typy na požiadanie.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE prenosné verzie na zavesenie

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3

Séria 632A - BLOCK 3 prenosná verzia na zavesenie

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie, typy W len v prevedení IP44)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Prívodný kábel 4 m H07RN-F 5Gx4 mm², s vidlicou 3P+N+E 32A/400V

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Pr.chránič s naprúdivou ochranou "RCBO"	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné				5polové  3P+N+E	4polové  3P+E
16A	16A	32A				
Typové rozvodnice istené s chráničom						
1	1	1	1+	16A	632A.123-A1	632A.123-A1/4
2		1	1+	16A	632A.223-A1	632A.223-A1/4
2	1	1	1+	16A	632A.W13-A1	632A.W13-A1/4
3		1	1+	16A	632A.W23-A1	632A.W23-A1/4
3	1		1+	16A	632A.W21-A1	632A.W21-A1/4
1+ Pr.chránič s naprúdivou ochranou "RCBO" 16A 3P+N 30mA						

Séria 632A - BLOCK 4 prenosná verzia na zavesenie

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie, typy W len v prevedení IP44)

Trieda ochrany: II (izoláciou)

Prevádzková teplota: -25 °C do +60 °C

Prívodný kábel 4 m H07RN-F 5Gx4 mm², s vidlicou 3P+N+E 32A/400V

Mechanická odolnosť: IK 08, materiál skrinky odolný UV žiareniu



Počet zásuviek IP 44			Počet ističov "MCB"			Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie	
230V domové	400V priemyselné		B16/1	C16/3	C25/3			5polové 3P+N+E	4polové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice istené s chráničom									
2	1	1	1	1		1	32A	632A.3122-011F2	632A.3122-011F2/4
3	1	1	2	1		1	32A	632A.312W-012F2	632A.312W-012F2/4
2	1	2	2	1		1	32A	632A.331W-012F2	632A.331W-012F2/4
2	2	1	2	1		1	32A	632A.311W-012F2	632A.311W-012F2/4
2		2	2		1	1	32A	632A.3322-102F2	632A.3322-102F2/4
3		2	3		1	1	32A	632A.332W-103F2	632A.332W-103F2/4