

Séria EST...

Referenčné normy: STN EN 60439-1, STN EN 60439-3, STN EN 60439-4

**STAVENISKOVÉ ROZVÁDZAČE
s prípravou na inštaláciu jedného priameho merania**

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz

Menovitý prúd: max. 63A

Stupeň krytia: IP44-IP66 (IP66 zásuvky len priemyselné prevedenie)

Prevádzková teplota : -25 °C do +60 °C

Káblové vstupy: štandardne 1xPG21 (na požiadavku max. PG36)

Pripojenie: max. 16 mm² (na požiadanie max. 35 mm²)

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím: krytím, izoláciou, prúdovým chráničom, samočinným odpojením od zdroja.

Celkové rozmery vrátane stojana: 1550x660x550 mm



Počet zásuviek IP 44				Počet ističov zásuviek "MCB"						Počet prúd. chr. "RCD" 4P 30mA	Menovitý prúd In	Katalógové číslo prevedenie 5polové  3P+N+E
230V domové 16A	400V priemyselné			B16/1	C16/3	C25/3	C32/3	C50/3	C63/3			
2	2	2		2	2	2				1	40A	EST4.2022-1E
2	1	1		2	1	1				1	40A	EST4.2011-1E
4	1	1		4	1		1			1	40A	EST4.4011-1E
2	1	2		2	1		1			1	40A	EST4.2012-1E
2	1	1	1	2	1	1		1		1	63A	EST4.201110-1E
2	2	1	1	2	2	1		1		1	63A	EST4.202110-1E

Ďalšie typy na požiadanie.