2. BLOKOVANÉ ZÁSUVKY S VYPÍNAČOM













Systém ADVANCE 2
Systém ADVANCE GRP

Tento systém obsahuje kompletný sortiment prvkov potrebných pre priemyselné inštalácie.

Systém obsahuje modulové spojovacie skrinky s a bez DIN lišty, pre osadenie inštalačných prvkov a všetkých typov IEC309 zásuviek pre priemyselné použitie. ADVANCE 2 má 136 kombinácii so sériou OMNIA.

Stupeň krytia je IP 44 - IP67
Trieda ochrany: II (izoláciou) ⧈
Mechanická odolnosť : IK 07J
Samozhášavé vonkajšie komponenty g.w. 650° C,
vnútorné komponenty g.w. 850° C

ADVANCE GRP sa vyznačujú unikátnou vlastnosťou, mimoriadnou mechanickou pevnosť vytvorenou vďaka SMC (Sheet Moulding Compound) výrobnou technológiou. SMC je moderná technológia, ktorá zvyšuje kvalitu suroviny, bez toho aby sa znížila vysoká pevnosť materiálu v priebehu lisovania. ADVANCE GRP nezničiteľný výrobok, odolnosť proti nárazu je vyššia ako 20j (IK10).

ADVANCE GRP majú vynikajúcu odolnosť voči agresívnym chemickým látkam, soľným roztokom, zriedeným kyselinám, uhľovodíkom, minerálnym olejom, alkoholickým látkam. Sú ideálne pre použitie vo vysoko korozívnom prostredí.

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP44



Rozmer základne: 240x106 mm
pre modul compact

S uzamykateľným vypínačom

	Popis			Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	560.1683
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	560.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	560.1687
32A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	560.3283
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	560.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	560.3287

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67



Rozmer základne: 240x106 mm
pre modul compact

S uzamykateľným vypínačom

	Popis			Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	561.1683
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	561.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	561.1687
32A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	561.3283
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	561.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	561.3287

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67



Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large

S uzamykateľným vypínačom


	Popis			Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	561.6383
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	561.6386
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	561.6387

Systém ADVANCE GRP

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ BEZ ZÁKLADNE S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP66

Materiál: polyester, vystužený sklenenými vláknami
Halogén free
Prevádzková teplota : -40° C do +60° C
Mechanická odolnosť: IK10
Glow wire 960 °C
Farba: RAL 7037






S uzamykateľným vypínačom

	Popis			Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	402.1683
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.1686
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.1687
32A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	402.3283
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.3286
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.3287
63A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	402.6383
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.6386
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.6387

** Dostupné s možnosťou sledovača fáz.*

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ BEZ ZÁKLADNE S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM A POISTKOU - IP66

Materiál: polyester, vystužený sklenenými vláknami
Halogén free
Prevádzková teplota : -40° C do +60° C
Mechanická odolnosť: IK10
Glow wire 960 °C
Farba: RAL 7037





S uzamykateľným vypínačom a poistkou

	Popis			Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	402.1683-F
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.1686-F
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.1687-F
32A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	402.3283-F
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.3286-F
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.3287-F
63A	2P+ E	6h 50/60 Hz	200-250V		1	402.6383-F
	3P+ E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.6386-F
	3P+N+E	6h 50/60 Hz	380-415V		1	402.6387-F

** Dostupné s možnosťou sledovača fáz. Poistky nie sú súčasťou balenia.*

Základne pre nástenné zásuvky ADVANCE GRP

Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
16-32A	260 x 130	1	579.5100
63A	380 x 170	1	579.5200



Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
16-32A	400 x 130	1	579.5110
63A	580 x 170	1	579.5210



Popis	Rozmery	Balenie	Katalógové číslo
16-32A	460 x 130	1	579.5111
63A	580 x 170	1	579.5211



(Rozmery v mm)

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP44



Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large

S uzamykateľným vypínačom a priestorom pre 6 DIN

	Popis				Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		1	567.1683
	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	567.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	567.1687
32A	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		1	567.3283
	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	567.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	567.3287

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67




Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large

S uzamykateľným vypínačom a priestorom pre 6 DIN

	Popis				Farba	Balenie	Katalógové číslo
16A	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		1	568.1683
	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	568.1686
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	568.1687
32A	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		1	568.3283
	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	568.3286
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	568.3287

large - IP44



	A	B	C	M
2P+T 16A	166	406	486	25
3P+T 16A	180	406	492	25
3P+N+T 16A	190	406	506	25
2P+T 32A	199	416	513	25
3P+T 32A	199	416	513	25
3P+N+T 32A	199	419	519	25

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60309-1, STN EN 60309-2

ZÁSUVKY - NÁSTENNÉ S BEZPEČNOSTNÝM BLOKOVANÍM - IP67




Rozmer základne: 390x136 mm
pre modul large

S uzamykateľným vypínačom a priestorom pre 6 DIN

	Popis				Farba	Balenie	Katalógové číslo
63A	2P+ E	6h	50/60 Hz	200-250V		1	568.6383
	3P+ E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	568.6386
	3P+N+E	6h	50/60 Hz	380-415V		1	568.6387

large - IP67



	A	B	C	M
2P+T 16A	166	412	492	25
3P+T 16A	186	412	500	25
3P+N+T 16A	197	412	518	25
2P+T 32A	205	420	526	25
3P+T 32A	205	420	526	25
3P+N+T 32A	207	420	533	25
63A	211	439	610	40

Systém ADVANCE 2

Referenčné normy: STN EN 60 670-1

PRÍSLUŠENSTVO PRE ADVANCE 2

Menovité izolačné napätie : 500/690V ~
Stupeň krytia : max. IP66
Trieda ochrany : II (izoláciou)
Prevádzková teplota : -25° C do +60° C
Mechanická odolnosť : IK 07
Materiál odolný UV žiareniu.



Základňa

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact (16A, 32A)	106,2x434x9,5	1/12	576.4300
large (16A, 32A, 63A)	136,2x584x9,5	1/6	576.4340



Skrinka s dvierkami

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact 4 DIN (8W)	106x150x105	1/6	576.4302
large 6 DIN (9W)	136x150x110	1/6	576.4322



Skrinka s dvierkami dvojitá

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact 11 DIN (14W)	212x150x110	1/6	576.4305
large 13 DIN (17W)	272x150x110	1/6	576.4325



Skrinka plný kryt

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact	106x150x105	1/12	576.4301
large	136x150x105	1/12	576.4321




Skrinka s otvorom 70x87

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact	106x150x105	1/12	576.4303
large	136x150x105	1/12	576.4323



Skrinka plný kryt dvojmodulová

Pre modul	Rozmer v mm	Balenie	Katalógové číslo
compact	212x150x105	1/6	576.4304
large	272x150x105	1/6	576.4324



Na spájanie skriniek použiť spojky s maticou str. 81

(Rozmery v mm)