

Vysoká bezpečnosť štandardov v priemyselnom sektore je dnes garantovaná aj pre domové zásuvky. Keď má byť zariadenie pripojené cez domovu zásuvkou, nie je viac potrebné používať adaptér alebo vymeniť vidlicu. OmniaPlus umožňuje pripojenie zariadenia, len v prípade uzatvorenia uzamykateľných dverí s primeranou bezpečnosťou, teda zamedzuje pomýleniu alebo nesprávnemu použitiu. Navyše, zásuvka umožňuje použitie poistky, ističa alebo ističa kombinovaného s prúdovým chráničom. Možnosť povrchovej montáže alebo montáže pod omietku, OmniaPlus je ďalší dôkaz že, inovácia v SCAME sa nikdy nezastaví.



REFERENCIE



Zásuvka	Popis	☐	BEZ OCHRANÝCH PRVKOV		S OCHRANNÝMI PRVKAMI	
					MCB	RCBO
⋮	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0403	Poistka (*) 6.3x32 409.1403	409.2403	409.3403
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0404	409.1404	409.2404	409.3404
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0405	409.1405	409.2405	409.3405
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0411	409.1411	409.2411	409.3411
⊙	2P+E - 16A - 250V~	1/6	409.0412	409.1412	409.2412	409.3412

(*) 10A - 250V~
Možnosť dodávky kompletného výrobku pre montáž na omietku (409.xxxx + 572.0310), zmenou časti objednávacieho kódu zo 409 na 509.

☐ Balenie/Hromadné balenie

PRÍSLUŠENSTVO:

MONTÁŽ NA OMIETKU



572.0310
IP67

MONTÁŽ POD OMIETKU



572.0200 + 572.0220
IP55

SCAME
electrical solutions

SCAME-SK S.R.O.
NÁBREŽIE ORAVY 628/3,
02601 DOLNÝ KUBÍN
TEL. +421 043 5818100
FAX +421 043 5818111

www.scame.sk
scame@scame.sk


SCAME PARRE S.p.A.
VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000
TELEFAX +39 035 703122

ScameOnLine
www.scame.com
export@scame.com



OMNIAPLUS

Najbezpečnejšia
domová zásuvka na svete



IP56 so
zasunutou
vidlicou

SCAME
electrical solutions

Inovácia sa
nikdy nezastaví



SCAME
electrical solutions

OMNIAPLUS



Bezpečnostné dvere
s hermetickým uzáverom



Kompatibilné so SCAME
modulárnym systémom



Možnosť pripojenia cez istič
kombinovaný prúdovým
chráničom

Domová zásuvka IP56

so zasunutou vidlicou



TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Menovitý prúd:	10-16A
Prevádzkové napätie:	250 V a.c.
Prevádzková frekvencia:	50Hz
Izolačné napätie:	250 V a.c.
Krytie:	IP56
Teplotný rozsah použitia:	-25°C +60°C

MOŽNÉ ŠTANDARÝ:

P30 Socket 2P + E 16A 250V CEI 23-50 Italian Standard	Pluristandard Socket 2P + E 16 A 250 V	German Standard 2P + E 16 A 250V VDE 0620	French Standard 2P + E 16 A 250 V NCF 61-303	P17/11 Standard 2P + E 16 A 250 V CEI 23-50 Italian Standard
Zásuvka s clonami na kontaktoch	Zásuvka s clonami na kontaktoch	Zásuvka bez clón na kontaktoch	Zásuvka s clonami na kontaktoch	Zásuvka s clonami na kontaktoch

KOMPATIBILNÉ S OSTATNÝMI MODULÁRNymi SYSTÉMAMI:



INOVÁCIA A BEZPEČNOSŤ



Môže byť uzamknuté s polohou 0 a 1




Automatický
spružinový uzáver



Uzamkateľná rukoväť
s možnosťou uzamknutia
v polohe 0 a 1



Kryt je priehľadného polykarbonátu
za účelom viditeľnosti do vnútra



Systém zabezpečuje
krytie IP56 s
zasunutou vidlicou



Prevedenia bez ochrany,
s poistkou, ističom a ističom
kombinovaným prúdovým
chráničom



Skrutky stainless steel



S 1P+N vypínacou
jednotkou