



Séria ATEX

Výrobky do výbušného prostredia

Vidlice
Nástenné zásuvky
Priemyselné spínače
Rozbočovacie krabice
Vývodky

 **SCAME**
electrical solutions

Séria OPTIMA - EX

Referenčné normy: STN EN 60309-1, 60309-2, 60390-4, 61241-0, 61241-1

VIDLICE IP67 - 16A-32A-63A-125A

Materiál: termoplast, samozhášavý UL94:V5
Teplotný rozsah 16A-63A: -25 °C až +40 °C
Teplotný rozsah 125A: -25 °C až +60 °C
Glow wire test: 850 °C / 960 °C

EX klasifikácia:

Atex code:  II 2D
EX prevedenie: Ex tD A21 IP66 T90 °C
Max. povrchová teplota: T90 °C
Stupeň krytia: IP66
Mechanická odolnosť: 7J



Séria ADVANCE GRP- EX

Referenčné normy: STN EN 60309-1, 60309-2, 60390-4, 61241-0, 61241-1

ZÁSUVKY NÁSTENNÉ IP66 - 16A-32A-63A-125A

Materiál: termoset, samozhášavý UL94:V0
Teplotný rozsah: -25 °C až +60 °C
Glow wire test: 850 °C / 960 °C

EX klasifikácia:

Atex code:  II 2D
EX prevedenie: Ex tD A21 IP66 T90 °C
Max. povrchová teplota: T90 °C
Stupeň krytia: IP66
Mechanická odolnosť: IK10

Séria ISOLATOR - EX

Referenčné normy: STN EN 61241-0, 61241-1, 60947-1, 60947-3

PRÍEMYSELNÉ SPÍNACE IP65/66 - 20A-32A-40A-63A

Materiál: termoplast, hliník
Glow wire test: 650 °C (termoplast)
Teplotný rozsah: -25 °C až +60 °C

EX klasifikácia:

Atex code:  II 2D
Max. povrchová teplota: T90 °C
EX prevedenie: Ex tD A21 IP66 T90 °C (termoplast)
EX prevedenie: Ex tD A22 IP65 T90 °C (hliník)



Séria ZENITH - EX

Referenčné normy: STN EN 60079-0, 660079-11, 60079-7, 60079-31

ROZBOČOVACIE KRABNICE IP66

Materiál: polyester (SMC) 4 mm
Antistatická odolnosť: < 10
Teplotný rozsah: -60 °C až +75 °C

EX klasifikácia:

Atex code:  II 2GD

EX prevedenie: Ex e IIC Gb, Ex e ia IIC Gb, Ex t IIIC IP66 Db

Stupeň krytia: IP66

CE certifikát: Sira 08ATEX3041U



Séria ALUBOX - EX

Referenčné normy: STN EN61241-0, 61241-1, 60079-0, 60079-15

HLINÍKOVÉ ROZBOČOVACIE KRABICE

Materiál: zliatina hliníka
Teplotný rozsah: -20 °C až +60 °C
Mechanická odolnosť: IK08
Farba: RAL7037

EX klasifikácia:

Atex code:  II 3D

EX prevedenie: Ex nA II, Ex tD A22 IP66 T90°C U

Max. povrchová teplota: T90 °C

Stupeň krytia: IP66



Séria UNION - EX

Referenčné normy: STN EN 61241-0, 61241-1, 60079-0, 60079-1, 60079-7

PLASTOVÉ A VÝVODKY - M12-M63

RAL: čierna 9005

Materiál: polyamid, tesnenie: silikon, EDPM

Teplotný rozsah: M12: -20 °C až +80 °C

M16-M63: -35 °C až +95 °C

EX klasifikácia:

Atex code:  II 2GD

EX prevedenie: Ex e II, Ex tD A21 IP66/68

Stupeň krytia: IP66/68

KOVOVÉ VÝVODKY - METRICKÉ

Materiál: mosadz, nikel mosadz nerez AISI316L

Povrchová úprava: chrómovaná nikel

Teplotný rozsah: -40 °C až +100 °C (EDPM)

-70 °C až +220 °C (silikón)



EX klasifikácia:

Atex code: II 2GD / IM2

EX prevedenie: Ex d IIC, Ex e II, EX d I, Ex e I, Ex tD A21

Stupeň krytia: IP66/68



SCAME
electrical solutions

ScameOnLine
www.scame.sk
e-mail: scame@scame.sk



SCAME-SK, s.r.o.
Nábřežie Oravy 628/3
026 01 Dolný Kubín
Slovenská Republika
tel.: +421 43 5818100
fax: +421 43 5818111
+421 43 5818112

