



SÉRIA XENIA

Priemyselné vidlice a zásuvky



SÉRIA XENIA

■ Priemyselné vidlice a zásuvky



■ TECHNICKÁ CHAREKTERISTIKA

Referenčné normy : STN 60309-1, STN EN 60309-2

Menovitý prúd:	16A-32A
Menovité napätie:	110-130V
	200-250V
	380-415V
Frekvencia:	50/60Hz
Izolačné napätie:	500V
Krytie:	IP44
Prevádzková teplota podľa referenčnej normy	-25 °C +40 °C
Skúška žeravým drôtom:	850 °C, držiak kontaktov
	650 °C teleso
IK stupeň:	IK07



VIDLICE IP44



ZÁSUVKY IP44

Počet pólov	Hz	Napätie	Farba	h	16A	32A	16A	32A
2P+E	50/60	100 -130		4	214.1630	214.3230	314.1640	314.3240
	50/60	200 - 250		6	214.1633	214.3233	314.1643	314.3243
3P+E	50/60	380 - 415		6	214.1636	214.3236	314.1646	314.3246
3P+N+E	50/60	346 - 415		6	214.1637	214.3237	314.1647	314.3247

■ Chemická a atmosférická odolnosť

Solné roztoky	Kyseliny		Zásadité roztoky		Rozpúšťadlá				Minerálne oleje	UV žiarenie
	Nezriedené	Zriedené	Nezriedené	Zriedené	Hexán	Benzol	Acetón	Alkohol		
áno	nie	častočne	častočne	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Pre bližšiu špecifikáciu odolnosti, prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Ceny produktov žiadajte u svojho predajcu alebo na dole uvedených kontaktoch.

SCAME SK s.ro., telefón: + 421 435 818 100, fax: + 421 435 818 111, e-mail: obchod@scame.sk, www.scame.sk